

Dati tecnici

Prestazioni

	Mach-E		Premium		GT	
	Standard Range RWD (EN-EM)	Extended Range RWD (EN-EH)	Standard Range AWD (EN-EN)	Extended Range AWD (EN-EJ)	Extended Range AWD (EN-EL)	Extended Range AWD (EN-EL) + Rally Pack (ABFAQ)
Consumo/emissioni secondo ALS*						
Emissioni di CO2 (combinate) g/km	0	0	0	0	0	0
Consumo di energia (combinato) kWh/100km	17,9	17,3	19,1	18,8	21,0	21,3
Equivalente benzina (01.01.2025)	2.0	1.9	2.1	2.1	2.3	2.3
Emissioni di CO2 derivanti dalla fornitura di carburante e/o fornitura di energia elettrica [g/km] (01.01.2025)	20	19	21	21	23	23
Classe di efficienza energetica**	B	B	C	C	C	C
5 porte						
Potenza del sistema kW (CV)	197 kW / 268 PS	216 kW / 294 PS	242 kW / 329 PS	272 kW / 370 PS	358 kW / 487 PS	358 kW / 487 PS
Potenza netta Valore di potenza massima in kW	212 kW	225 kW	290 kW	303 kW	434 kW	434 kW
Valore di potenza continua (potenza massima di 30 minuti) in kW	92 kW	92 kW	Assale anteriore 32 kW / assale posteriore 92 kW - combinato 124 kW	Assale anteriore 32 kW / assale posteriore 92 kW - combinato 124 kW	Assale anteriore 84 kW / assale posteriore 92 kW - combinato 176 kW	Assale anteriore 84 kW / assale posteriore 92 kW - combinato 176 kW
Capacità della batteria in kWh utilizzabile	72.6	91	72.6	91	91	91
Coppia Nm	525	525	675	675	950	950
Trasmissione Tipo	Automatico a 1 velocità	Automatico a 1 velocità	Automatico a 1 velocità	Automatico a 1 velocità	Automatico a 1 velocità	Automatico a 1 velocità
Tipo di azionamento	Trazione posteriore	Trazione posteriore	Trazione integrale	Trazione integrale	Trazione integrale	Trazione integrale
Tipo di batteria	Ferrosolfato di litio (LFP)	Ioni di litio (NMC)	Ferrosolfato di litio (LFP)	Ioni di litio (NMC)	Ioni di litio (NMC)	Ioni di litio (NMC)
Performance						
Max. Autonomia in km secondo WLTP*	470	600	435	550	515	510
Velocità massima km/h	180	180	180	180	200	200
Accelerazione 0-100km/h in secondi partenza da fermo	6.7	6.4	5.5	5.0	4.1	4.3
Tempi di caricamento						
Tempi di ricarica 10-80%: Wallbox con ricarica fino a 11kW AC, trifase, 16A	7h 17min.	10h 23 min.	7h 17 min.	10h 16 min.	10h 16 min.	10h 16 min.
Tempi di ricarica 10-80%: Funzione di ricarica rapida fino a 150 kW presso le stazioni di ricarica pubbliche	33 min.	36 min.	33 min.	36 min.	36 min.	36 min.
Massima potenza di carica DC	150 kW	150 kW	150 kW	150 kW	150 kW	150 kW
Maggiore autonomia in 10 minuti con la massima velocità di ricarica rapida	125 km	139 km	117 km	130 km	116 km	116 km
Peso a vuoto e carico utile [kg]						
Peso a vuoto CE	2166	2161	2252	2245	2343	2445
Carico verticale consentito	30	60	30	60	30	30
Carico sul tetto consentito	75	75	75	75	75	75
Carico ammesso sul tetto / incl. tetto panoramico	65	65	65	65	65	65
Massa a pieno carico	2595	2595	2695	2695	2719	2719
Massa lorda treno consentita 12%	3345	4095	3445	4195	3469	3469
Massa rimorchiabile consentita (frenata, 12%)	750	1500	750	1500	750	750
Massa rimorchiabile consentita (non frenata)	750	750	750	750	750	750
Carico utile consentito**	464	464	473	480	427	422

Misurato in conformità al Regolamento (CE) 715/2007 e successive modifiche.

Media di tutte le autovetture vendute secondo il WLTP: 113 g/km.

Valore obiettivo secondo WLTP: 93,6 g/km.

Categoria di efficienza energetica: 01.01.2025

** I dati relativi al consumo di carburante, alle emissioni di CO₂ e alla classe di efficienza dipendono dalla combinazione ruote/pneumatici selezionata.

Dati sul consumo di carburante combinato in l/100 km ed emissioni di CO₂ combinate in g/km - vedere anche altri dati sul consumo di carburante su www.ford.ch.

Dati tecnici

Dimensioni

	Mach-E	Premium	GT	Rally
Dimensioni esterne [mm]				
Lunghezza senza dispositivo di traino	4713	4713	4743	4749
Larghezza con specchietti retrovisori	2097	2097	2097	2097
Larghezza con specchietti retrovisori esterni ripiegati	1930	1930	1930	1930
Larghezza senza specchietti retrovisori	1881	1881	1881	1881
Altezza con barre sul tetto	1624	1624	1613	1649
Passo	2984	2984	2984	2983
Carreggiata Davanti	1620	1620	1622	1623
Carreggiata Dietro	1627	1627	1630	1620
Altezza libera dal suolo Con carico	116	119	116	134.2
Dimensioni interne [mm]				
1a fila di sedili spazio per la testa (senza tetto panoramico)	987	987	987	987
1a fila di sedili spazio per la testa	1025	1025	1025	-
1a fila di sedili spazio per i piedi	1099	1099	1099	1099
1a fila di sedili spazio per le spalle	1464	1464	1464	1464
1a fila di sedili spazio per l'anca	1406	1406	1406	1406
2a fila di sedili spazio per la testa (senza tetto panoramico)	971	971	971	971
2a fila di sedili spazio per i piedi	967	967	969	969
2a fila di sedili spazio per le spalle	1419	1419	1419	1419
2a fila di sedili spazio per l'anca	1352	1352	1352	1352
Volume del bagagliaio [l]				
Tetto alto e fino ai sedili anteriori	1345	1420	1420	1345
fino al bordo superiore del sedile posteriore	519	519	519	519
Dimensioni del bagagliaio [mm]				
Ampia apertura vano bagagli	1011	1011	1011	1011
Altezza di carico max.	779	779	779	779
Larghezza di carico Tra i passaruota	1507	1507	1507	1507
Lunghezza di carico sul pavimento fino alla 2a fila di sedili	927	927	927	927
Altezza della linea di carica Senza carico	769	769	759	797
Lunghezza di carico in basso fino alla 1a fila di sedili (modalità a 2 posti)	1767	1767	1758	1758

Capacità fuoristrada

	Mach-E	Premium	GT	Rally
Altezza da terra a vuoto (mm)	116	119	116	134
Angolo di inclinazione anteriore	15.4°	15.4°	14.4°	16.0°
Angolo di inclinazione posteriore	25.6°	25.6°	24.2°	27.2°
Angolo della rampa	-	-	-	-
Altezza da terra con carico massimo (mm)	116	119	116	134
Diametro di sterzata [m] (tra i cordoli)	-	-	-	-

***Misurato secondo la norma ISO 3832. Il volume del bagagliaio può variare a seconda del modello e dell'equipaggiamento.