

# Alimentazione

	Capri		Capri Premium	
	Extended Range Trazione posteriore	Extended Range Trazione integrale	Extended Range Trazione posteriore	Extended Range Trazione integrale
<b>Consumi/emissioni secondo ALS*</b>				
Emissioni di CO2 (combinate)**	0	0	0	0
Consumo di energia (combinato) in km**	14,7 - 13,3	16,5 - 15,0	14,7 - 14,0	16,5 - 15,8
Equivalenza benzina (01.01.2024)	1,8	2,0	1,8	2,0
Emissioni di CO2 dalla messa a disposizione dicarburanti e/o d'elettricità [g/km] (01.01.2024)	19	21	19	21
Classe di efficienza energetica***	A	A	A	A
<b>5 porte</b>				
Potenza del sistema kW (CV)	210 kW / 286 PS	250 kW / 340 PS	210 kW / 286 PS	250 kW / 340 PS
Potenza netta Valore di potenza massima in kW	210 kW	250 kW	210 kW	250 kW
Valore di potenza continua (potenza massima di 30 minuti) in kW	89 kW	Vorderachse 20 kW / Hinterachse 89 kW - komb. 119 kW	89 kW	Assale anteriore 20 kW / Assale posteriore 89 kW - combinato 119 kW
Capacità della batteria in kWh utilizzabile	77	79	77	79
Coppia Nm	545	Vorderachse 134 / Hinterachse 545	545	Vorderachse 134 / Hinterachse 545
Trasmissione Tipo	Automatico a 1 velocità	Automatico a 1 velocità	Automatico a 1 velocità	Automatico a 1 velocità
Tipo di azionamento	Trazione posteriore	Trazione integrale	Trazione posteriore	Trazione integrale
Tipo di batteria	Ioni di litio (NMC)	Ioni di litio (NMC)	Ioni di litio (NMC)	Ioni di litio (NMC)
<b>Performance</b>				
Max. Autonomia in km secondo WLTP	572-627	534-592	572-598	534-560
Velocità massima km/h	180	180	180	180
Accelerazione 0-100 km/h in pochi secondi partenza da fermo	6,4	5,3	6,4	5,3
<b>Tempi di caricamento</b>				
Tempi di ricarica 10-80%: Wallbox di ricarica fino a 11kW AC, trifase, 16A	07:32	07:44	07:32	07:44
Tempi di ricarica 10-80%: Funzione di ricarica rapida fino alla massima velocità di ricarica rapida	28 min.	26 min.	28 min.	26 min.
Massima potenza di carica DC	135 kW	185 kW	135 kW	185 kW
Maggiore autonomia in 10 minuti con la massima velocità di ricarica rapida	179 km	199 km	179 km	199 km
<b>Peso a vuoto e carico utile [kg]</b>				
Peso a vuoto CE	2098	2174	2098	2174
Carico verticale consentito	75	75	75	75
Carico sul tetto consentito	75	75	75	75
Carico ammissibile sul tetto per un veicolo statico (ad esempio per una tenda da tetto)	300	300	300	300
Carico ammesso sul tetto / incl. tetto panoramico	75	75	75	75
Massa a pieno carico	2685	2745	2685	2745
Massa lorda treno consentita 12%	3685	3945	3685	3945
Massa lorda treno consentita 8%	3885	4145	3885	4145
Massa rimorchiabile consentita (frenata, 12%)	1000	1200	1000	1200
Massa rimorchiabile consentita (frenata, 8%)	1200	1400	1200	1400
Massa rimorchiabile consentita (non frenata)	750	750	750	750
Carico utile consentito	587	571	587	571

Emissioni CO2: Media di tutte le auto nuove vendute: 122 g/km. Valore target secondo WLTP: 118 g/km.

Misurato conformemente al regolamento (CE) 715/2007 nella versione attuale

\* Categoria d'efficienza energetica di: 01.01.2024

\*\* I valori indicati sono provvisori, in quanto i valori di omologazione definitiva non sono ancora disponibili. Non appena i valori ufficiali di omologazione saranno disponibili, verranno

immediatamente sostituiti. Le indicazioni relative ai consumi di carburante, alle emissioni di CO2 e alla classe di efficienza dipendono dalla combinazione selezionata di

cerchi/pneumatici. Valori di consumo su ciclo misto in l/100km ed emissioni di CO2 su ciclo misto in g/km – vedi anche altri valori di consumo su [www.ford.ch](http://www.ford.ch).

# Dimensioni

	Extended Range Trazione posteriore		Extended Range Trazione integrale	
	Capri	Capri Premium	Capri	Capri Premium
<b>Dimensioni esterne [mm]</b>				
Lunghezza senza dispositivo di traino	4634	4634	4634	4634
Lunghezza con dispositivo di traino	4734	4734	4734	4734
Larghezza con specchietti retrovisori	2063	2063	2063	2063
Larghezza con specchietti retrovisori ripiegati	1946	1946	1946	1946
Larghezza senza specchietti retrovisori	1872	1872	1872	1872
Altezza Fino all'estremità del tetto	1626	1626	1626	1626
Passo	2767	2767	2767	2767
Larghezza di carico Tra i passaruota	950	950	950	950
Sbalzo, anteriore (incl. Porta targa)	889	889	889	889
Sbalzo, posteriore (incl. Porta targa)	978	978	978	978
Carreggiata Davanti	1581	1581	1581	1581
Carreggiata Dietro	1571	1571	1571	1571
Altezza libera dal suolo Con carico	135	135	138	138
<b>Dimensioni interne [mm]</b>				
1a fila di sedili spazio per la testa (senza tetto panoramico)	1008	1008	1008	1008
1a fila di sedili spazio per la testa (con tetto panoramico)	1039	1039	1039	1039
1a fila di sedili spazio per i piedi	1135	1135	1135	1135
1a fila di sedili spazio per le spalle	1451	1451	1451	1451
1a fila di sedili spazio per l'anca	1389	1389	1389	1389
2a fila di sedili spazio per la testa (senza tetto panoramico)	972	972	972	972
2a fila di sedili spazio per la testa (con tetto panoramico)	994	994	994	994
2a fila di sedili spazio per i piedi	916	916	916	916
2a fila di sedili spazio per le spalle	1420	1420	1420	1420
2a fila di sedili spazio per l'anca	1195	1195	1195	1195
<b>Volume del bagagliaio [l]</b>				
Tetto alto fino alla 2a fila di sedili	627	622	627	622
Tetto alto e fino ai sedili anteriori	1510	1505	1510	1505
fino al bordo superiore del sedile posteriore - Senza piano di carico	572	567	572	567
<b>Dimensioni del bagagliaio [mm] ***</b>				
Altezza apertura vano bagagli	650	650	650	650
Ampia apertura vano bagagli	1008	1008	1008	1008
Altezza di carico max.	637	637	637	637
Larghezza di carico Tra i passaruota	950	950	950	950
Lunghezza di carico sul pavimento fino alla 2a fila di sedili	954	954	954	954
Altezza della linea di carica Senza carico	769	769	769	769
Larghezza di carico massima	1312	1312	1312	1312
Lunghezza di carico in basso fino alla 1a fila di sedili (modalità a 2 posti)	1768	1768	1768	1768

\*\*\*Misurato in conformità alla norma ISO 3832. Le dimensioni possono variare a seconda del modello e dell'equipaggiamento montato.

## Capacità fuoristrada

	Extended Range Trazione posteriore		Extended Range Trazione integrale	
	Capri	Capri Premium	Capri	Capri Premium
Altezza libera dal suolo senza carico (mm)	187	187	190	190
Angolo di rampa	15,7°	15,7°	15,7°	15,7°
Altezza da terra con carico massimo (mm)	135	135	138	138
Diametro di sterzata [m] (Da cordolo a cordolo)	9,7	9,7	10,8	10,8